

编制说明

1	投标人在提交清单前，均应对本招标项目技术说明、招标文件、合同条件等情况已详细阅读，并按文件约定执行，投标报价中已按招标文件及合同条款、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、包装运输、安装、检验、验收、样品、管理、利润、增值税及附加的其它税金、费用等因素，保证投标价准确无误，如发生报价失误等问题由投标单位承担一切责任。
2	本次招标清单中增值税税率统一执行13%。国家规定附加税（如城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）投标人综合考虑在不含税投标报价中，招标人不再另行支付，投标人一旦中标，后期不得以附加税不同为由索赔额外费用。
3	投标报价税价分离，以不含税价为准，若国家税率变动，含税价款按此业务纳税义务发生的时间分段做相应调整。例如：1、某单品不含税金额1000元，增值税率按照13%计取，则含税价1130元；协议期间国家发布增值税调整政策，增值税率调减到12%，则含税价相应调整为1120元，不含税价不变。
4	投标报价综合考虑在协议有效期内可能发生的原材料、人工、机械、市场、运输等变化因素，在协议有效期内，原则上报价不调整。除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动且结算时均不予调整（根据招标情况，若存在材料调差的，需进行调整）。
5	本清单综合单价包含产品供应、运输、安装、质保等，包含但不限于以下工作内容：所订产品的深化设计、打样、封样、制作、供应、包装、运输（含保险费）、装卸货、税金、安装等费用。
6	未单独列项的费用，包括但不限于垂直运输、材料二次转运、场地使用费、停车费、赶工、窝工、夜间施工、冬雨季施工增加、二次深化设计、施工用水电接驳等，投标人为完成合同约定承包范围所需的所有费用均包含在投标单价中。
7	本清单为综合单价包干，包含但不限于工作界面约定工作内容： 1）投标单位需按产品图片、规格、材质等信息综合填报产品单价；对每项家具进行综合考虑，包括家具成本（材料费、加工费、人工费等）、利润、管理费、抽样检测费、因质量问题引起的维修更换费、税费、运输费、安装费等所有费用； 2）运输、安装费：运输费包含从生产厂装车、运输、装卸费、搬运到甲方指定仓储地点以及运输保险、管理费、利润和各项税费（不含增值税）等费用；安装费包含现场搬运费（包括上楼费）、现场安装制作费、技术指导和培训费及完工后清理包装垃圾等一切费用。投标单位需综合考虑上述费用至产品单价中，不做单独报价。 3）检测费：包含验收需通过的国家或项目所在地政策法规所要求的检测费用。超过上述检验要求的，如果检验合格，费用由招标人承担，如果检测不合格则须进行复检，无论复检是否合格，检测费用均由投标人承担，若复检仍不合格，产品需退场更换且招标人保留进一步追索权利。 4）沙发、床、桌、椅等表面为PU皮、布、油漆、饰面纸的产品，颜色以最终打样为准；招标人可以根据设计要求调整颜色，价格不作调整； 5）招标人有权要求实际供货产品尺寸在投标尺寸上做细微调整。实际供货产品尺寸在招标建议尺寸的±5%偏差范围内价格不变。
8	样板：在供货前，需方有权要求供方提供样板，供方须予以配合。
9	投标人应考虑现场等实际情况(如：运输条件、施工场地等)；投标人也应深入理解技术要求和验收要求，所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
10	本清单示例图片作为报价参考的依据，具体实际的产品效果以实际送样为准，送样产品其尺寸、效果、功能必须满足招标人的要求。
11	清单中相同的报价项综合单价应一致。若不一致时，结算时有利于招标人原则进行修正。
12	招标人对投标人的投标报价表计算的价格一致性进行复核。如出现不一致时，将按照有利于招标人原则进行修正，投标人必须无条件接受，否则将按照否决投标处理。
13	对于招标人在招标文件中提供的工程量清单中已有项目，投标人在清单中没有填入单价的，其费用将视为已包括在工程量清单的其他项目的单价中。投标人必须按照招标人指令完成工程量清单中未填入单价的工程项目，但不能得到另外的结算和支付。
14	投标人的投标报价如果出现缺项、漏项或是修改了报价清单中列明项目的数量情况的，招标人应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。
15	所有图纸、材料手册如未标明材料名称、品牌型号及规格的主材，在施工前均需发包人确认材料样板。
16	投标总价及投标单价均不得超过招标人公布的投标报价上限，否则其投标报价无效，作否决投标处理。
17	本说明不尽之处详见招标文件。

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购造价汇总表

序号	项目名称	金额	房间数 (套)	备注
1	办公室A（六人间）		126.00	
2	办公室B（大床房）		164.00	
3	办公室B 1(双床房)		80.00	
4	办公室C（大单间）		44.00	
5	办公室D（行政套房）		26.00	
6	办公室E（四人间套间）		14.00	
7	4#楼大堂			
8	5#楼大堂			
9	5#共享空间			
10	6#楼大堂			
11	后勤办公室			
12	值班室			
13	储存间			
14	布草间			
15	公共洗衣房			
16	电器			
17	健身器			
18	暂列金含税	231011.20		
19	含税造价合计= (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)			

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（客房）造价汇总表				
序号	项目名称	金额	房间数（套）	备注
1	办公室A（六人间）		126.00	
2	办公室B（大床房）		164.00	
3	办公室B 1(双床房)		80.00	
4	办公室C（大单间）		44.00	
5	办公室D（行政套房）		26.00	
6	办公室E（四人间套间）		14.00	
7	暂列金含税	218828.14		
8	含税造价合计=（1+2+3+4+5+6+7）			

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室A											
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	单间数量	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	办公室A	2人高低床		W1900*D1200*H2700mm	1) 床板:采用E0颗粒板, 含板条, 厚度≥15mm, 间隙≤10mm, 包含5根30mm*40mm木档支撑, 板面腐朽面积不超过材面面积20%, 2) 边立柱: 钢管, 壁厚1.2mm, 立柱上下封口采用优质ABS塑料的静音内外塞 3) 中立柱: 钢管, 壁厚1.2mm, 立柱上下封口采用优质ABS塑料的静音内外塞 6) 爬梯: 边管使用钢管, 壁厚1.2mm; 7) 护栏: 壁厚1.2mm;	组	3.00	378.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-2	办公室A	三人桌		W2200*D550*H750mm	1) 台面: 面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 2) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 3) 封边: 台面采用优质PVC封边条, 厚度2.5mm; 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 4) 桌脚: 采用浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 材使用PVC封边 5) 导轨: 优质导轨, 耐久性≥4万次,	组	2.00	252.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-3	办公室A	凳子		W500*D450*H750mm	1) 框架: 采用优质实木, 经干燥、防虫、防腐处理, 木材含水率8~12%, 不翘曲、变形, 无节疤, 无虫眼, 表面环保油漆涂饰, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 2) 背板: 采用多层板贴木皮, 表面环保油漆涂饰, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 3) 软包: 面料使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革, 海绵采用密度≥25kg/m3, 回弹性≥35%, 通过CA TB117-2013防火性能检测	把	6.00	756.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-4	办公室A	置物柜+穿衣镜		W1200*D550*H2200mm W550*H1300mm银镜	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 甲醛释放量, 耐光色牢度, 耐龟裂性, 耐磨性能, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准	个	1.00	126.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-5	办公室A	挂机空调		大1.5匹变频	1. 描述: 空调挂机 家用卧室冷暖空调 一键舒适风 变频新能效 18分贝低噪 大1.5匹 一级能效 2. 配管需满足现场要求	台	1.00	126.00			

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室A											
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	单间数量	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-6	办公室A	热水器		80L	1、容量：80L 2、额定功率：2000W 3、热水输出率：60% 4、能效等级：二级	台	1.00	126.00			
FU-7	办公室A	床垫		W1900*D1200*H80mm	1、床布：针织布 2、厚度：80mm，密度：20卷棉 3、上下：550硬质棉 4、床网：采用独立袋装独立弹簧 5、大边：针织布+10mm20密度卷棉+15g无纺布 6、床垫：甲醛释放量、致癌染料检测合格，抑菌率-金黄色葡萄球菌达到99.5%	个	6.00	756.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
窗帘产品统计											
MR-1	办公室A	纱帘			窗纱面料为聚酯纤维材质，具有透气、透影不透光、垂感美观等特点。与全遮光帘布搭配，可达到全遮光、半遮光的使用要求。	m	3.00	378.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
MR-2	办公室A	遮光帘			面料为全遮光聚酯纤维材质，加工工艺为两边及底边采用包边处理，并进行高温蒸汽的形状记忆定型加工，形成美观的半永久褶皱垂感，具有美观大方等特点，面料克重:±410g/m2	m	3.00	378.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
MR-3	办公室A	床上窗帘			成分及含量：100%阻燃涤纶 规格:150D*300D 重量:200-280克/平方米 阻燃	m	12.00	1512.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
小计											

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室B

编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	单间数量	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	办公室B	衣柜		W1500*D550*H2200mm	柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ , 2)封边:柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm	个	1.00	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-2	办公室B	迷你水吧台		W600*D550*H850mm	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 2)封边:柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm 3)导轨:优质导轨, 耐久性 $\geq$ 4万次,	个	1.00	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-3	办公室B	电视台柜面		W1600*D350*H850mm	1)台面:面材采用浸渍胶膜纸, 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ , 2)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ 3)封边:台面采用优质PVC封边条, 厚度2.5mm;柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 4)桌脚:采用浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ 板材使用PVC封边 5)导轨:优质导轨, 耐久性 $\geq$ 4万次,	个	1.00	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-4	办公室B	床屏+床架		W2100*D2000*H900mm	1)床头:采用18mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ , 板材使用PVC封边 2)床板:采用12mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板;板材使用PVC封边 3)床帮:采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板; ;板材使用PVC封边	组	1.00	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用


通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室B


编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	单间数量	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-5	办公室B	床头柜		W650*D530*H450mm	1) 柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸, ;基材采用E0级颗粒板 2) 封边:柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 3) 导轨:优质导轨, 耐久性≥4万次	个	1.00	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-6	办公室B	茶几		W1500*D550*H750	1) 台面:台面主要基材使用E0级中纤板, 2) 台面封边:选择木纹色配置, 台面使用天然木皮封边, 厚度1mm, 选择非木纹色配置 3) 木皮:选择木纹色配置, 主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面, 台面反面采用≥0.3mm科技木皮贴面, 选择非木纹色配置无木皮 4) 桌脚:锥台型PU下脚, 表面油漆喷涂 5) 油漆:采用水性环保油漆, 游离甲醛含量≤100mg/Kg	个	1.00	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-7	办公室B	单人沙发椅		W610*D535*H760	1) 框架:采用优质实木, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 2) 背板:采用多层板贴木皮, 表面环保油漆涂饰, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 3) 软包:面料使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革	把	2.00	328.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-8	办公室B	床垫		W2000*D2000*H200	1、床布: 针织布 2、密度: 20卷棉 3、上下: 550硬质棉 4、床网: 采用独立袋装独立弹簧 5、大边: 针织布+10mm20密度卷棉+15g无纺布 6、床垫: 甲醛释放量、致癌染料检测合格, 抑菌率-金黄色葡萄球菌达到99.5%	个	1.00	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室B

编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	单间数量	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-9	办公室B	挂机空调		大1.5匹变频	1. 描述: 空调挂机 家用卧室冷暖空调 一键舒适风 变频新能效 18分贝低噪 大1.5匹 一级能效 2. 配管需满足现场要求	台	1.00	164.00			
FU-10	办公室B	热水器		60L	1、容量: 60L 2、额定功率: 2000W 3、热水输出率: 60% 4、能效等级: 二级	台	1.00	164.00			
FU-12	办公室B	穿衣镜		W500*H1600mm	银镜+黑色铝框	个	1.00	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
窗帘产品统计											
MR-1	办公室B	纱帘			窗纱面料为聚酯纤维材质, 具有透气、透影不透光、垂感美观等特点。与全遮光帘布搭配, 可达到全遮光、半遮光的使用要求。	m	3.00	492.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
MR-2	办公室B	遮光帘			成分及含量: 100%阻燃涤纶 规格: 150D*300D 重量: 200-280克/平方米 阻燃	m	3.00	492.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
小计											


通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室B1										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	办公室B	衣柜		W1500*D550*H2200mm	柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 2)封边:柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm	个	164.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-2	办公室B	迷你水吧台		W600*D550*H850	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 2)封边:柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm 3)导轨:优质导轨, 耐久性≥4万次,	个	80.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-3	办公室B	电视台柜面		W1600*D350*H800mm	1)台面:面材采用浸渍胶膜纸, 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 2)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 3)封边:台面采用优质PVC封边条, 厚度2.5mm;柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 4)桌脚:采用浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 板材使用PVC封边 5)导轨:优质导轨, 耐久性≥4万次,	个	80.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-4	办公室B	床屏+床架		W1350*D2000*H900	1)床头:采用18mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 板材使用PVC封边 2)床板:采用12mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板;板材使用PVC封边 3)床帮:采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, ;板材使用PVC封边	组	160.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室B1										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-5	办公室B	床头柜		W650*D530*H450	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, ;基材采用E0级颗粒板 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 3) 导轨: 优质导轨, 耐久性≥4万次	个	80.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-6	办公室B	茶几		W1500*D550*H750	1) 台面: 台面主要基材使用E0级中纤板, 2) 台面封边: 选择木纹色配置, 台面使用天然木皮封边, 厚度1mm, 选择非木纹色配置 3) 木皮: 选择木纹色配置, 主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面, 台面反面采用≥0.3mm科技木皮贴面, 选择非木纹色配置无木皮 4) 桌脚: 锥台型PU下脚, 表面油漆喷涂 5) 油漆: 采用水性环保油漆, 游离甲醛含量≤100mg/Kg	个	80.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-7	办公室B	单人沙发椅		W610*D535*H760	1) 框架: 采用优质实木, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 2) 背板: 采用多层板贴木皮, 表面环保油漆涂饰, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 3) 软包: 面料使用聚氯乙烯 (PVC) 人造革	把	160.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-8	办公室B	床垫		W1350*D2000*H200	1、床布: 针织布 2、密度: 20卷棉 3、上下: 550硬质棉 4、床网: 采用独立袋装独立弹簧 5、大边: 针织布+10mm20密度卷棉+15g无纺布 6、床垫: 甲醛释放量、致癌染料检测合格, 抑菌率-金黄色葡萄球菌达到99.5%	个	160.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室B1										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-9	办公室B	挂机空调		大1.5匹变频	1. 描述: 空调挂机 家用卧室冷暖空调 一键舒适风 变频新能效 18分贝低噪 大1.5匹 一级能效 2. 配管需满足现场要求	台	80.00			
FU-10	办公室B	热水器		60L	1、容量: 60L 2、额定功率: 2000W 3、热水输出率: 60% 4、能效等级: 二级	台	80.00			
FU-12	办公室B	穿衣镜		W500*H1600mm	银镜+黑色铝框	个	80.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
窗帘产品统计										
MR-1	办公室B	纱帘			窗纱面料为聚酯纤维材质, 具有透气、透影不透光、垂感美观等特点。与全遮光帘布搭配, 可达到全遮光、半遮光的使用要求。	m	240.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
MR-2	办公室B	遮光帘			成分及含量: 100%阻燃涤纶 规格: 150D*300D 重量: 200-280克/平方米 阻燃	m	240.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
小计										


通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室C										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit		含税单价	含税合价	Ps
FU-1	办公室C	衣柜		W1850*D600*H2490mm	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ , 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm	个	44.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-2	办公室C	床屏+床架		W2100*D2000*H900mm	1) 床头: 采用18mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ , 板材使用PVC封边 2) 床板: 采用12mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板; 板材使用PVC封边 3) 床帮: 采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, ; 板材使用PVC封边	组	44.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-3	办公室C	床头柜		W650*D530*H450mm	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, ; 基材采用E0级颗粒板 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 3) 导轨: 优质导轨, 耐久性 $\geq$ 4万次	个	44.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-4	办公室C	桌子		W1600*D550*H750mm	1) 台面: 面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ 2) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ , 3) 封边: 台面采用优质PVC封边条, 厚度2.5mm; 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 4) 桌脚: 采用浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ , 材使用PVC封边	个	44.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用


通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室C										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit		含税单价	含税合价	Ps
FU-5	办公室C	椅子		W500*D450*H750mm	1) 框架:采用优质实木,经干燥、防虫、防腐处理,木材含水率8~12%,不翘曲、变形,无节疤,无虫眼,表面环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 2) 背板:采用多层板贴木皮,表面环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 3) 软包:面料使用聚氯乙烯(PVC)人造革,海绵采用密度≥25kg/m ³ ,回弹性≥35%,通过CA TB117-2013防火性能检测	把	88.00			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-6	办公室C	床垫		W2000*D2000*H200mm	1、床布:针织布 2、厚密度:20卷棉 3、上下:550硬质棉 4、床网:采用独立袋装独立弹簧 5、大边:针织布+10mm20密度卷棉+15g无纺布 6、床垫:甲醛释放量、致癌染料检测合格,抑菌率-金黄色葡萄球菌达到99.5%	个	44.00			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-7	办公室C	挂机空调		2匹变频	1. 描述:空调挂机 家用卧室冷暖空调 一键舒适风 变频新能效 18分贝低噪 2匹 一级能效 2. 配管需满足现场要求	台	44.00			
FU-8	办公室C	热水器		60L	1、容量:60L 2、额定功率:2000W 3、热水输出率:60% 4、能效等级:二级	台	44.00			
FU-10	办公室C	穿衣镜		W500*H1600mm	银镜+黑色铝框	个	44.00			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
窗帘产品统计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室C										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit		含税单价	含税合价	Ps
MR-1	办公室C	纱帘			窗纱面料为聚酯纤维材质，具有透气、透影不透光、垂感美观等特点。与全遮光帘布搭配，可达到全遮光、半遮光的使用要求。	m	528.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
MR-2	办公室C	遮光布帘			成分及含量：100%阻燃涤纶 规格:150D*300D 重量:200-280克/平方米 阻燃	m	528.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
MR-2	办公室C	卫生间百叶帘			成分及含量：100%阻燃涤纶 规格:150D*300D 重量:200-280克/平方米 阻燃	m	88.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室D										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	办公室D	玄关柜		W900*D350*H2400mm	1) 柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 2) 封边:柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm	个	26.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-2	办公室D	客厅沙发		W2900*D850*H600	1) 面料: 优质三防面料, 甲醛含量≤75mg/kg, 2) 海绵: 采用优质回弹海绵, 座面密度≥30kg/m3, 其他部位≥20kg/m3, 3) 内框架: 主材胶合板木架, 落叶松实木弹簧木档, 搭配钢制弹簧及弹力绷带, 胶合板含水率5%-16%, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 落叶松含水率≤14%, 4) 沙发脚: 钢制沙发脚, 表面静电粉末喷涂, 壁厚1.8mm空心跑道管, 涂层耐盐雾18h, 5) 软包填充: 靠背软包整体使用切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物	套	26.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室D										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-3	办公室D	茶几		φ 900	1) 台面:主要基材使用E0级中纤板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 2) 台面封边:选择木纹色配置, 台面使用天然木皮封边, 厚度1mm; 选择非木纹色配置, 台面不做封边处理 3) 木皮:选择木纹色配置, 主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面, 台面反面采用≥0.3mm科技木皮贴面, 选择非木纹色配置无木皮 4) 桌脚:锥台型PU下脚, 表面油漆喷涂, 涂层平整光滑、无明显粒子、涨边、掉色、褪色、皱皮等现象, 5) 油漆:采用水性环保油漆, 游离甲醛含量≤100mg/Kg, 实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺	个	26.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-4	办公室D	桌子		W1600*D550*H750mm	1) 台面:面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3 2) 柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 3) 封边:台面采用优质PVC封边条, 厚度2.5mm;柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 4) 桌脚:采用浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 材使用PVC封边 5) 导轨:优质导轨, 耐久性≥4万次,	个	26.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室D										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-5	办公室D	椅子		W500*D450*H750mm	1) 框架:采用优质实木,经干燥、防虫、防腐处理,木材含水率8~12%,不翘曲、变形,无节疤,无虫眼,表面环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 2) 背板:采用多层板贴木皮,表面环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 3) 软包:面料使用聚氯乙烯(PVC)人造革,海绵采用密度≥25kg/m ³ ,回弹性≥35%,通过CA TB117-2013防火性能检测	把	52.00			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-6	办公室D	衣柜		W1300*D600*H2490mm	柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板,甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 2) 封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm	个	26.00			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-7	办公室D	床屏+床架		W2100*D2000*H900mm	1) 床头:采用18mm厚浸渍胶膜纸饰面板,基材为E0级颗粒板,甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ,板材使用PVC封边 2) 床板:采用12mm厚浸渍胶膜纸饰面板,基材为E0级颗粒板;板材使用PVC封边 3) 床帮:采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面板,基材为E0级颗粒板;板材使用PVC封边	组	26.00			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-8	办公室D	床头柜		W650*D530*H450	1) 柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸;基材采用E0级颗粒板 2) 封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm, 3) 导轨:优质导轨,耐久性≥4万次	个	26.00			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室D										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-9	办公室D	衣柜		W1850*D600*H2490mm	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m3, 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm	个	26.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-10	办公室D	床垫		W2000*D2000*H200	1、床布: 针织布 2、密度: 20卷棉 3、上下: 550硬质棉 4、床网: 采用独立袋装独立弹簧 5、大边: 针织布+10mm20密度卷棉+15g无纺布 6、床垫: 甲醛释放量、致癌染料检测合格, 抑菌率-金黄色葡萄球菌达到99.5%	个	26.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-11	办公室D	挂机空调		大1.5匹变频	1. 描述: 空调挂机 家用卧室冷暖空调 一键舒适风 变频新能效 18分贝低噪 大1.5匹 一级能效 2. 配管需满足现场要求	台	52.00			
FU-12	办公室D	热水器		60L	1、容量: 60L 2、额定功率: 2000W 3、热水输出率: 60% 4、能效等级: 二级	台	26.00			具体品牌由甲方确认
FU-14	办公室D	穿衣镜		W500*H1600mm	银镜+黑色铝框	个	26.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
窗帘产品统计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室D

编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
MR-1	办公室D	纱帘			防刮半透金刚砂	m	312.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
MR-2	办公室D	遮光布帘			面料为全遮光聚酯纤维材质，加工工艺为两边及底边采用包边处理，并进行高温蒸汽的形状记忆定型加工，形成美观的半永久褶皱叶垂感，具有美观大方等特点，面料克重:±410g/m2	m	312			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
MR-2	办公室D	客厅百叶帘			成分及含量: 100%阻燃涤纶 规格:150D*300D 重量:200-280克/平方米 阻燃	m	65			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室E


编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	办公室E	玄关柜		W900*D420*H2400mm	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm	个	14.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-4	办公室E	桌子		W1600*D550*H750mm	1) 台面: 面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 3) 封边: 台面采用优质PVC封边条, 厚度2.5mm; 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 4) 桌脚: 采用浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 材使用PVC封边 5) 导轨: 优质导轨, 耐久性 ≥ 4 万次,	个	28.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-5	办公室E	椅子		W500*D450*H750mm	1) 框架: 采用优质实木, 经干燥、防虫、防腐处理, 木材含水率8~12%, 不翘曲、变形, 无节疤, 无虫眼, 表面环保油漆涂饰, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2) 背板: 采用多层板贴木皮, 表面环保油漆涂饰, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 3) 软包: 面料使用聚氯乙烯(PVC)人造革, 海绵采用密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹性 $\geq 35\%$, 通过CA TB117-2013防火性能检测	把	56.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-6	办公室E	衣柜		W900*D600*H2200mm	柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm	个	14.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室E

编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-7	办公室E	床屏+床架		W1350*D2000*H900	1) 床头: 采用18mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 板材使用PVC封边 2) 床板: 采用12mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板; 板材使用PVC封边 3) 床帮: 采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面板, 基材为E0级颗粒板, ; 板材使用PVC封边	组	56.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-8	办公室E	床头柜		W650*D530*H450	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, ; 基材采用E0级颗粒板 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm, 3) 导轨: 优质导轨, 耐久性 ≥ 4 万次	个	28.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-9	办公室E	挂机空调		大1.5匹变频	1. 描述: 空调挂机 家用卧室冷暖 空调 一键舒适风 变频新能效 18分贝低噪 大1.5匹 一级能效 2. 配管需满足现场要求	台	28.00			
FU-10	办公室E	热水器		60L	1、容量: 60L 2、额定功率: 2000W 3、热水输出率: 60% 4、能效等级: 二级	台	14.00			
FU-11	办公室E	床垫		W1350*D2000*H200	1、床布: 针织布 2、密度: 20卷棉 3、上下: 550硬质棉 4、床网: 采用独立袋装独立弹簧 5、大边: 针织布+10mm20密度卷棉+15g无纺布 6、床垫: 甲醛释放量、致癌染料检测合格, 抑菌率-金黄色葡萄球菌达到99.5%	个	56.00			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购(客房)数量清单

办公室E										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-13	办公室E	穿衣镜		W500*H1600mm	银镜+黑色铝框	个	14.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
窗帘产品统计										
MR-1	办公室E	纱帘			防刮半透金刚砂	m	168.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
MR-2	办公室E	遮光布帘			面料为全遮光聚酯纤维材质，加工工艺为两边及底边采用包边处理，并进行高温蒸汽的形状记忆定型加工，形成美观的半永久褶皱叶垂感，具有美观大方等特点，面料克重:±410g/m2	m	168.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
MR-3	办公室E	百叶帘			成分及含量: 100%阻燃涤纶 规格: 150D*300D 重量: 200-280克/平方米 阻燃	m	21.00			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）造价汇总表

序号	项目名称	金额	备注
1	4#楼大堂		
2	5#楼大堂		
3	5#共享空间		
4	6#楼大堂		
5	后勤办公室		
6	值班室		
7	储存间		
8	布草间		
9	公共洗衣房		
10	电器		
11	健身器		
12	暂列金含税	12183.06	
13	含税造价合计= (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

4#大堂										
编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	4#大堂	阅读空间-桌		L3680*W1000*H760mm	1、台面: 实木 2、面漆: 复合环保要求; 3、底漆: 复合环保要求;	组	1			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-2	4#大堂	阅读空间-椅子		L540*W450*H450mm	1) 面料: 皮布结合, 座垫使用头层荔枝纹牛皮, 靠背使用科技布, 2) 海绵: 发泡成型定型海绵, 密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$, 回弹性 $\geq 35\%$, 内置成型胶合板, 通过CA TB117-2013防火性能检测, 3) 外框架: 天然红橡木油漆件, 环保油漆涂饰,	组	6			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-3	4#大堂	阅读空间-花瓶摆件		$\phi 250$ *H700mm	金属+绿植	件	1			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-4	4#大堂	沙发		L3600*W1100*H750mm	1、框架: 采用优质实木(橡木); 2、面层: 采用环保科技布; 3、垫层: 海绵, 表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$, 回弹性能 $\geq 45\%$, 燃烧性能(热释放速率峰值 $\leq 350\text{kW/m}^2$ 、烟密度等级(SDR) < 75 、阻燃性能等级达到1级)检测合格	组	1			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

4#大堂										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-5	4#大堂	休闲椅		L780*W780*H750mm	1、面层：采用生态皮，抗张强度（横向）≥10N/mm²，抗张强度（纵向）≥10N/mm²，断裂伸长率（横向）≥50%，断裂伸长率（纵向）≥50%，阻燃I级。 2、垫层：海绵，表观密度≥50kg/m³，回弹性能≥45%，燃烧性能（热释放速率峰值≤350kW/m²、烟密度等级(SDR)<75、阻燃性能等级达到1级）检测合格 3、脚架：金属脚	件	2			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
FU-6	4#大堂	茶几		L1300*W700*H380mm	采用优质实木 脚架：主体使用实木/E0级中纤板/颗粒板，边部倒角R2mm	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
FU-7	4#大堂	快递架/外卖架		L2000*W400*H1800mm	1、基材：实木颗粒板（E0）级 2、封边：塑料PVC封边条，耐磨性（磨30r后应无露底现象） 3、金属框架	组	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
FU-8	4#大堂	落地灯		L250*W250*H1650mm	云石+金属	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
地毯产品统计										
HY-CP-1	4#大堂	地毯		L4700*W4100mm	腈纶	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

4#大堂										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

5#大堂										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	5#大堂	文创销售区-飞机文创产品		Φ 300mm*500mm	合金	件	1			款式可更换，设计确认样式
FU-2	5#大堂	前台飞机摆件		Φ 500*H650mm	玻璃钢	件	1			款式可更换，设计确认样式
FU-3	5#大堂	沙发		L3600*W1100*H750mm	1、框架：采用优质实木 2、面层：采用环保科技布 3、垫层：海绵，表观密度≥50kg/m³，回弹性能≥45%，燃烧性能（热释放速率峰值≤350kW/m²、烟密度等级(SDR)<75、阻燃性能等级达到1级）检测合格	组	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
FU-4	5#大堂	休闲椅		L780*W780*H750mm	1、面层：采用生态皮，抗张强度（横向）≥10N/mm²，抗张强度（纵向）≥10N/mm²，断裂伸长率（横向）≥50%，断裂伸长率（纵向）≥50%，阻燃I级。 2、垫层：海绵，表观密度≥50kg/m³，回弹性能≥45%，燃烧性能（热释放速率峰值≤350kW/m²、烟密度等级(SDR)<75、阻燃性能等级达到1级）检测合格	件	2			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

5#大堂										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-5	5#大堂	落地灯		L250*W250*H1650mm	云石+金属	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
FU-6	5#大堂	茶几		L1300*W700*H380mm	采用优质实木 脚架:主体使用实木/E0级中纤板/颗粒板,边部倒角R2mm	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
FU-7	5#大堂	快递架/外卖架		L2000*W400*H1800mm	1、基材：实木颗粒板（E0）级 2、封边：塑料PVC封边条 3、金属框架	组	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
地毯产品统计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

5#大堂										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
HY-CP-1	5#大堂	地毯		L4700*W4100mm	腈纶	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

5#共享空间										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
窗帘产品统计										
MR-1	5#共享空间	百叶帘		2.4×2.55 3×2.55 2.3×2.55 2.7×2.55	复合材料	组	1			根据现场具体尺寸为准
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

6#大堂										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	6#大堂	沙发		L3600*W1100*H750mm	1、框架框架：采用优质实木 2、面层：采用环保科技布 3、垫层：海绵，表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 45\%$ ，燃烧性能（热释放速率峰值 $\leq 350\text{kW/m}^2$ 、烟密度等级（SDR） < 75 、阻燃性能等级达到1级）检测合格	组	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以厂商深化为准，颜色以最终打样为准
FU-2	6#大堂	休闲椅		L780*W780*H750mm	1、面层：采用生态皮，抗张强度（横向） $\geq 10\text{N/mm}^2$ ，抗张强度（纵向） $\geq 10\text{N/mm}^2$ ，断裂伸长率（横向） $\geq 50\%$ ，断裂伸长率（纵向） $\geq 50\%$ ，阻燃I级。 2、垫层：海绵，表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 45\%$ ，燃烧性能（热释放速率峰值 $\leq 350\text{kW/m}^2$ 、烟密度等级（SDR） < 75 、阻燃性能等级达到1级）检测合格	件	2			尺寸作为参考，最终生产尺寸以厂商深化为准，颜色以最终打样为准
FU-3	6#大堂	茶几		L1300*W700*H380mm	1、采用优质实木 2、脚架：主体使用E0级中纤板/颗粒板，边部倒角R2mm 3、油漆：采用水性环保油漆	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以厂商深化为准，颜色以最终打样为准
FU-4	6#大堂	落地灯		L250*W250*H1650mm	云石+金属	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以厂商深化为准，颜色以最终打样为准

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单


6#大堂										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-5	6#大堂	椅子		W510*D510*H760mm	1、框架：采用优质实木 2、面层：采用环保科技布 3、垫层：海绵，表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，回弹性能 $\geq 45\%$ ，燃烧性能（热释放速率峰值 $\leq 350\text{kW/m}^2$ 、烟密度等级（SDR） < 75 、阻燃性能等级达到1级）检测合格	件	8			尺寸作为参考，最终生产尺寸以厂商深化为准，颜色以最终打样为准
FU-6	6#大堂	桌子		$\phi 800*H750\text{mm}$	1、台面：岩板，石材件外观要求检测合格，不允许有断裂 2、脚架：金属脚，金属喷漆（塑）涂层（硬度 $\geq 6H$ ）冲击强度、附着力等检测合格。	件	2			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
FU-7	6#大堂	快递架/外卖架		L2000*W400*H1800mm	1、基材：实木颗粒板（E0）级 2、封边：塑料PVC封边条 3、金属框架	组	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
地毯产品统计										
HY-CP-1	6#大堂	地毯		L4700*W4100mm	腈纶	件	1			尺寸作为参考，最终生产尺寸以甲方确认为准，颜色以最终打样为准，不以颜色调整而增加费用
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

后勤办公室

编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	4/5/6#1楼办公室	办公桌		W1600*D600*H750mm	1) 台面: 面材采用浸渍胶膜纸; 基材采用E0级颗粒板, 2) 封边: 台面采用优质PVC封边条, 3) 柜体: 基材采用E0级颗粒板, 4) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 5) 桌脚: 门字型钢脚, 采用优质冷轧钢, 表面静电粉末喷涂 6) 线盒: 普通翻盖线盒, 材质ABS 7) 铰链: 阻尼缓冲铰链, 耐久性≥4万次, 8) 导轨: 优质导轨, 耐久性≥4万次 9) 锁具: 机械密码锁, 使用寿命>1万次, 10) 柜脚: ABS材质	个	4			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-2	4/5/6#1楼办公室	办公椅		Φ 660mm*H1200mm	1) 面料: 优质网布面料, 2) 座垫: 裁切棉 3) 椅背: PP+30%玻纤一体成型背框, 4) 扶手: PP固定扶手, 5) 底盘: 优质底盘 7) 五星脚: 直径640mm尼龙五星脚 8) 椅轮: PA轮 1) 头枕调节: 上下调节50mm, 旋转40° 2) 底盘调节: 背座同步倾仰, 单档初始位置锁定, 旋钮可调节倾仰松紧力度	把	6			
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单
值班室

编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	4/5/6#1楼	文件柜		W850*D400*H1800mm	1) 柜体:基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后柜体背板厚度不低于0.7mm,两侧旁板厚度不低于0.8mm 2) 铰链,耐久性≥4万次, 3) 锁具:正面锁,锁头凸出门板,使用寿命>2万次, 4) 拼接工艺:三面拼接工艺,背部与侧板拼接,焊接固定 5) 开合功能:金属内嵌式拉手 6) 层板调节功能:活动层板,可根据具体使用物品尺寸调整层板间距,层板承重不低于30kg 7) 调节功能:内置调节脚底,从柜内调节高度 8) 敲落孔配置:左右侧边配置连接孔,用于相邻柜子左右连接	个	4			尺寸作为参考, 最终以生产尺寸为准
FU-2	4#1楼	单人床		W2000*D1200*H750mm	板材+金属（包含棕垫）	个	1			
FU-3	6#1楼	单人床		W2000*D1200*H750mm	板材+金属（包含棕垫）	个	1			

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

值班室

编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-4	4#1楼	更衣柜		W850*D420*H1800mm	1) 柜体:基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后柜体背板厚度不低于0.7mm,两侧旁板厚度不低于0.8mm 2) 铰链,耐久性≥4万次, 3) 锁具:正面锁,锁头凸出门板,使用寿命>2万次, 4) 拼接工艺:三面拼接工艺,背部与侧板拼接,焊接固定 5) 开合功能:金属内嵌式拉手 6) 层板调节功能:活动层板,可根据具体使用物品尺寸调整层板间距,层板承重不低于30kg 7) 调节功能:内置调节脚底,从柜内调节高度 8) 敲落孔配置:左右侧边配置连接孔,用于相邻柜子左右连接	组	1			最终以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-5	6#1楼	更衣柜		W850*D420*H1800mm	1) 柜体:基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后柜体背板厚度不低于0.7mm,两侧旁板厚度不低于0.8mm 2) 铰链,耐久性≥4万次, 3) 锁具:正面锁,锁头凸出门板,使用寿命>2万次, 4) 拼接工艺:三面拼接工艺,背部与侧板拼接,焊接固定 5) 开合功能:金属内嵌式拉手 6) 层板调节功能:活动层板,可根据具体使用物品尺寸调整层板间距,层板承重不低于30kg 7) 调节功能:内置调节脚底,从柜内调节高度 8) 敲落孔配置:左右侧边配置连接孔,用于相邻柜子左右连接	个	1			
小计										


通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

储存间										
编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	4#3/5楼	储物柜		W1600*D600*H1800mm	1) 柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级颗粒板 2) 封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm; 3) 铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次 4) 柜脚:PP材质	个	8			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-2	5#3/5楼	储物柜		W1600*D600*H1800mm	1) 柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,;基材采用E0级颗粒板,甲醛释放量≤0.05mg/m3, 2) 封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm 3) 铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次 4) 柜脚:PP材质	个	8			
FU-3	6#3/5楼	储物柜		W1600*D600*H1800mm	1) 柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,;基材采用E0级颗粒板,甲醛释放量≤0.05mg/m3, 2) 封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm 3) 铰链:阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次 4) 柜脚:PP材质	个	8			
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

布草间										
编号 NO.	位置 Area	产品名称 Content	图片 Sample picture	规格（mm） Main material	材质	单位 Unit	总数量 PCs	金额		备注 Ps
								含税单价	含税合价	
FU-1	4#2/4/6楼	布草柜		W1600*D600*H1800mm	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用E0级颗粒板 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm 3) 铰链: 阻尼缓冲铰链, 耐久性≥4万次 4) 柜脚: PP材质	个	9			尺寸作为参考, 最终生产尺寸以甲方确认为准, 颜色以最终打样为准, 不以颜色调整而增加费用
FU-2	5#2/4/6楼	布草柜		W1600*D600*H1800mm	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用E0级颗粒板 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm 3) 铰链: 阻尼缓冲铰链, 耐久性≥4万次 4) 柜脚: PP材质	个	9			
FU-3	6#2/4/6楼	布草柜		W1600*D600*H1800mm	1) 柜体: 主体面材采用浸渍胶膜纸, 表面稳定性好, 层次感优, 耐污抗磨性强; 基材采用E0级颗粒板 2) 封边: 柜体采用优质PVC封边条, 厚度1mm 3) 铰链: 阻尼缓冲铰链, 耐久性≥4万次 4) 柜脚: PP材质	个	9			
小计										

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（公区）数量清单

公共洗衣房										
编号 NO.	位置 Area	产品名称 Content	图片 Sample picture	规格（mm） Main material	材质	单位 Unit	总数量 PCs	金额		备注 Ps
								含税单价	含税合价	
FU-3	4/5/6#7楼	定制柜体a		W7200*D600*H2500mm	1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级颗粒板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,石材台面（需要配置洗手池及龙头） 2)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm,	组	3			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-5	4/5/6#7楼	椅子		W510*D510*H760mm	1)框架:采用优质实木 2)背板:科技布 3)软包:面料使用聚氯乙烯（PVC）人造革,海绵采用密度≥25kg/m3,回弹性≥35%,	件	6			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
FU-6	4/5/6#7楼	桌子		Φ800*H750mm	金属	件	3			尺寸作为参考,最终生产尺寸以甲方确认为准,颜色以最终打样为准,不以颜色调整而增加费用
小计										


通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（电气）数量清单

工区电器

编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
FU-1	值班室 (4#1F\6#1F)	挂机空调		大1.5匹变频	1. 描述：空调挂机 家用卧室冷暖空调 一键舒适风 变频新能效 18分贝低噪 大1.5匹 一级能效 2. 配管需满足现场要求	台	2.00			
FU-1	办公室 (4#1F\5#1F\6#1F)	挂机空调		大1.5匹变频	1. 描述：空调挂机 家用卧室冷暖空调 一键舒适风 变频新能效 18分贝低噪 大1.5匹 一级能效 2. 配管需满足现场要求	台	3.00			
	6#共享空间	风管机		5匹	1、5匹 2、制冷量：12000W 3、工作方式：变频	台	2.00			
	公共洗衣房	洗衣机		成品采购	1. 洗净比：1.03 2. 能效等级：二级能效 3. 洗涤功率：400W 4. 脱水功率：500W 5. 洗涤容量：10KG	台	12.00			
	公共洗衣房	烘干机		成品采购	1. 烘干类型：滚筒式 2. 箱体材质：彩钢 3. 烘干方式：热泵式 4. 烘干公斤量：10Kg	台	6.00			
	小计									

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（健身器材）数量清单

工区

编号	位置	产品名称	图片	规格 (mm)	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
	5#共享空间	运动区-动感单车		L1324*W505*H1270mm	1、允许使用者的最大体重110kg 2. 飞轮组, 重量11kg 3. 无级调控 磁控调节 4. 有阻力, 器械尺寸: L1324*W505*H1270mm 5. 净重/毛重: 59/65 kg 体积: 0.36m³	件	2.00			
	5#共享空间	运动区-椭圆机		L1505*W582*H1685mm	功能: 心率、时间、速度、距离、热量、里程 净重/毛重: 64KG/69KG 液晶显示器(毫米): 131 * 67 控制台(毫米): 200 * 270 * 43 主架采用椭圆管, 表面喷塑处理。 车把喷塑完成后再浸塑处理。 电 子 表: 先进电子表配备背光屏幕LCD 窗口, 显示时间、距离、转速、速度、段数、卡路里、脉搏、瓦特。 调 速: EMS电磁控阻力系统, 30-300 WATT阻力范围; 32 段阻力段数采用刹车片无级调速, 具有紧急刹车结构。 特 点: 32组预载程序, 提供使用者选用; 电子表角度多段可调整式; 双向轨迹(顺时针运转及逆时针运转), 提供多元运动方向选择踏板装置防滑垫, 增加运动时舒适度; 手握脉搏; 铝制仪表管; 摇摆把手装置高密度泡棉; 可调式多段数脚垫; 设计合理的位置移动轮, 一人可方便移动。功能: 可进行椭圆运动, 锻炼手臂及腿部功能	件	2.00			

通航青年国际社区项目4至6号楼家具电器采购（健身器材）数量清单

工区

编号	位置	产品名称	图片	规格（mm）	材质	单位	总数量	金额		备注
NO.	Area	Content	Sample picture	Main material		Unit	PCs	含税单价	含税合价	Ps
	5#共享空间	运动区-跑步机		1700x800x1350mm	1. 控制面板：大型LED数码窗口，带音响 2. 马达：2.0HP交流变频电机 3. 峰值：4.5P 4. 速度范围：0.8-20KM/H 5. 坡度范围：可调升降坡度0-18段 6. 显示功能：速度、距离、时间、坡度、心率、卡路里、运行程序设置，400米跑道、故障显示。 7. 运动程序：采用国际化标准模式16组预设程序。 8. 外形结构：厚稳钢焊机体。整机 净重162KG，毛重178KG 9. 心率控制：手握式脉搏传感运动心率 10. 最大载重：180KG 外包装尺寸 1700x800x1350mm 11. 展开尺寸：（长/宽/高mm）2090*876*1625 12. 跑步面积：（长/宽mm）（长/宽mm）1550*580 13. 跑带：2.0mm跑带。高密度材料，减震、防滑效果极好，韧性好防断裂 14. 框架：反复酸碱处理保证钢材起到防锈、防腐、防潮作用，适用不同环境下处理 15. 跑板：25mm厚专业用2层双面预腊跑板 16. 特点：采用全跑台硅胶缓冲带，75MM的前后大滚轴，支持蓝牙无线心率带，跑带两边设置警示灯带，保障跑步区域安全显示，屏幕可一键选择关闭，而不影响跑步机正常使用，可以选择性配置手机无线充电模块，自带简易加油孔，维护更方便。	件	4.00			
	小计									